

DUNAVÉRT

VESZÉLYES ÉS ÉGHETŐ FOLYADÉKOK TÁROLÁSA



TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK TÁROLÁSA

Folyékony, gyúlékony anyagok tárolására engedélyezett szekrények. Megfelelnek a DIN EN 14470-1 (90-es típus szabványnak. Tesztelt és jóváhagyott lángellenállása nagyobb, mint 90 perc. Szigetelés DIN 4102 szerint készül. Burkolata porszórt acéllemez, belső felülete HPL lemezből készült. Rozsdamentes acél alaplap. A polcok magassága 64 mm-enként állítható. Az ajtókon automatikus termikus záró mechanizmus van, ha tűz keletkezik, az ajtó $\leq 50^\circ\text{C}$ hőmérséklet-emelkedés esetén bezáródik. Szellőző csatlakozás a szekrény tetején található. A szekrény földelése szükséges! A lábak állíthatók, fontos, hogy a szekrény vízszintesen álljon.



SIS 90/600 RB-S SZEKRÉNY

Alsó kármentő tálcaja 22 l-es, perforált lemez fedi, mely az első polc. A szekrény még 3 polccal rendelkezik.
Méretek: 595x598x1935 mm
Cikkszám: LCB80-2100-G

SIS 90/1200 RB-S SZEKRÉNY

Alsó kármentő tálcaja 33 l-es, perforált lemez fedi, mely az első polc. A szekrény még 3 polccal rendelkezik.
Méretek: 1190x 598x1935 mm
Cikkszám: LCB80-2102-G

SIS 90/900 RB-S SZEKRÉNY

Alsó kármentő tálcaja 29 l-es, perforált lemez fedi, mely az első polc. A szekrény még 3 polccal rendelkezik.
Méretek: 900 x 598 x 1935 mm
Cikkszám: LCB80-2521-G



90/600SF RB-S SZEKRÉNY, FIÓKOS

Alsó kármentő tálca 12 liter-es, perforált takarólemez az 1. tároló szint.
Méretek: 577 x 570 x 600 mm
Cikkszám: LCB80-2801-A

90/1100SF RB-S SZEKRÉNY, FIÓKOS

Alsó kármentő tálca 26 liter-es, perforált takarólemez az 1. tároló szint.
Méretek: 1100x570x600 mm
Cikkszám: LCB80-2807-A



90/600FT RB-S SZEKRÉNY

Alsó kármentő tálca 12 liter-es, perforált takarólemez az 1. tároló szint. Ajtóval záródik.
Méretek: 577 x 570 x 600 mm
Cikkszám: LCB80-2800-A

90/1100FT RB-S SZEKRÉNY

Alsó kármentő tálca 26 liter-es, perforált takarólemez az 1. tároló szint.
2 szárnyú ajtóval záródik.
Méretek: 1100x570x600 mm
Cikkszám: LCB80-2806-A



HORDÓTÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ KOCSI, FR PE 200

Anyaga PE. Max. teher 240 kg
4 szabadon mozgó műanyag görgő,
Horganyzott vonórúd.
Külső méretek 860 mm ø x 230 mm
Cikkszám: LCP70-7150-A



HORDÓTÁROLÓ 65 L-ES KÁRMENTŐVEL, FEDLAPPAL, PE-100-EP3

Fekete PE test, stabilizáló bordák kal. Úgy tervezték, hogy a padlóra ráfeküdjön. Könnyen eltávolítható rácsos fedlap.
Méretek: 990 x 645 x 145 mm
Cikkszám: LCP70-7007-A



TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK

Rozsdamentes acél edény, automatikusan záró fedél. Könnyű kezelhetőség. Horganyzott acéllemez modellek a TÜV / GS által jóváhagyva. A gyúlékony folyadékok tárolása GHS kategóriában 1-3. A PE tölcser korrozív anyagoknak, oldószereknek, savaknak és lúgoknak ellenáll. A lángzár rozsdamentes acélból készül.

TŰZVESZÉLYES ANYAGTÁROLÓ KANNA, 1 L-ES

Cikkszám: LCL15-2002-D

TŰZVESZÉLYES ANYAG TÁROLÓ KANNA, 2 L-ES

Cikkszám: LCL15-2003-C



ÁTITATÓ 0,5 L-ES Cikkszám: LCL15-3100-C



HULLADÉKGYŰJTŐ, TŰZVESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSÁRA, 20 L-ES

Önzáró fedéllel rendelkező hulladéktároló. A TÜV / GS jóváhagyással rendelkezik. Fedélnyitás kézi vagy lábpedállal. Acéllemezből készül. A tisztító, gyúlékony anyaggal átitatott papírok, rongyok, veszélyes folyadékok (oldószerek, hígítók, festékek, ragasztók) tárolására szolgál. Robusztus és stabil, fogantyúnál könnyű szállítás.

Cikkszám: LCL15-3010-D

HULLADÉKGYŰJTŐ, TŰZVESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSÁRA, 34 L-ES

Cikkszám: LCL15-3012-D

